

Controle de Acesso

TX-1500 Torniquete



O Torniquete TX-1500 da Digicon é um equipamento de controle de acesso bidirecional para passagem de entrada e saída de pedestres. Robusto, seguro e firmemente fixado ao solo, é altamente resistente tanto em ambientes internos quanto externos, e ainda possui total integração com controladores de acesso. Ideal para empresas e condomínios.

digicon

Especificações Técnicas



Em aço carbono com tratamento especial e acabamento pintado em epóxi pó na cor cinza.



Em aço Inox 304 com acabamento escovado.

- ▶ Mecanismo rotativo bidirecional de três braços, com dispositivo de trava acionado por sensores óticos e eletroímã;
- ▶ Ampla base de fixação ao solo, reduzindo a vibração do equipamento e protegendo os componentes eletrônicos;
- ▶ Desenvolvido em tubos de aço altamente resistentes, com estrutura e braços soldados, garantindo maior segurança contra violação e vandalismo;
- ▶ Tratamento a base de zinco e eletroforese e pintura epóxi pó proporcionam uma excelente resistência em ambientes externos;
- ▶ Mecanismo de rotação, monitoração de giro e travamento com eletroímã baseado no sistema CATRAX;
- ▶ Braços em aço-inox na altura onde tocam as mãos dos usuários;
- ▶ Dois suportes para fixação de placas eletrônicas disponíveis na caixa superior;
- ▶ Chave com segredo para acesso ao mecanismo e placas de controle;
- ▶ Dispositivo contra acidentes: trava de segurança na abertura da tampa superior para manutenção;
- ▶ Fornecido em módulos separados de fácil montagem e instalação, reduzindo dimensões de embalagem e custos de transporte.

OPCIONAIS:

- ▶ Coluna para fixação de terminais, como de controle de acesso, dispositivos de leitura biométrica, etc. A coluna também pode receber um dispositivo de coleta de cartões;
- ▶ Suporte para fixação com proteção para leitor biométrico hand key;
- ▶ Placa de controle do torniquete para fácil integração com outras tecnologias de controle de acesso;
- ▶ Pictogramas de orientação: sinalização verde indicando passagem permitida e vermelha de passagem bloqueada;
- ▶ Fonte Chaveada Full Range – entrada 90 a 250VAC, saída 12VDC/2A – proteção contra curto-circuito.

▶ Dimensões:

- Largura: 1500mm
- Profundidade: 1320mm
- Altura: 2250mm

Para maiores especificações,
acesse o site:
www.catrax.com.br